

DS-K1107AE**Lector de tarjetas**

Equipado con el procesador de alta velocidad de 32 bits

Protocolo RS-485 y Wiegand (S26/S34) y protocolo OSDP

Módulo de lectura de tarjeta EM integrado (frecuencia: 125KHz)

Admitir alarma contra alteraciones

Zumbador incorporado para identificar el estado de lectura

Función de actualización en línea

Diseño de Watchdog para repararse en caso de que ocurra una excepción, para garantizar la larga vida útil del lector

Especificaciones

Interfaz	
MANOSEAR	Soporte
RS-485	1 RS-485. Compatible con el protocolo OSDP, 19200 baudios
Wiegand	1 (configurado a través del interruptor DIP)
Autenticación	
Frecuencia de lectura de la tarjeta	125 kHz
General	
Fuente de alimentación	12 V CC
Consumo de energía	≤2 W
Temperatura de trabajo	-20 °C a 65 °C (-4 °F a 149 °F)
Humedad de trabajo	10% a 90% (sin condensación)
Nivel de protección	IP65
Dimensiones	115 mm × 44 mm × 22 mm (4,53" × 1,73" × 0,87")
Instalación	Montaje en pared con tornillos; sin soporte la caja de acoplamiento
Peso	Peso bruto: 0,24 kg (0,53 lb) Peso neto: 0,13 kg (0,29 lb)
Zumbador	Soporte

Modelo disponible

DS-K1107AE

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

