

DS-KIS606-P

Kit de videoportero en red



Kit de videoportero en red para villa

Botón de llamada con una sola pulsación para facilitar las llamadas.

Control móvil cómodo mediante la aplicación Hik-Connect

Dispositivo incluido: DS-KV6113-PE1(C) × 1, DS-KH6110-WE1 × 1, DS-KABV6113-RS × 1, PSU × 2

Adaptador de corriente incluido en el paquete

Especificación

Estación de puerta	
Sistema operativo	Linux
Procesador	Procesador integrado de alto rendimiento
memoria de almacenamiento	32 MB
RAM	256 MB
Estación de puerta	
Luz suplementaria	Luz infrarroja, hasta 3 m
Resolución	Transmisión principal: 1920 × 1080p Subtransmisión: 704 × 576p
Lente	Cámara HD de 2 MP
Amplio rango dinámico (WDR)	120 dB
Campo de visión	Horizontal: 131°, Vertical: 78°
Estándar de compresión de vídeo	H.264
Estación de puerta	
Entrada de audio	1 micrófono omnidireccional incorporado
Salida de audio	1 altavoz incorporado
Calidad de audio	Supresión de ruido y cancelación de eco
Ajuste de volumen	Ajustable
Estándar de compresión de audio	G.711 U
Tasa de compresión de audio	64 Kbps
Estación de puerta	
Capacidad de usuario	2000
Capacidad de estaciones interiores conectadas	16
Capacidad de la tarjeta	10000
Estación de puerta	
Protocolo de red	TCP/IP, RSTP
Estación de puerta	
Interfaz de red	1 RJ-45, 10/100 Mbps autoadaptativo
RS-485	1
Entrada de alarma	4
Control de bloqueo	1 relé, máx. 30 V CC, 2 A
Botón de salida	1
Entrada de contacto de puerta	1
MANOSEAR	1
Estación de puerta	
Consumo de energía	< 10 W
Botón	1 botón físico(s)
Temperatura de funcionamiento	-40 °C a 55 °C (-40 °F a 131 °F)
Humedad de trabajo	Del 10% al 95% (sin condensación)
Dimensión	138 mm × 65 mm × 27 mm (5,4" × 2,6" × 1,1")
Instalación	Montaje en superficie
Nivel de protección	IP65
Indicador	2

Entorno de aplicación	Exterior
Fuente de alimentación	IEEE802.3af, PoE estándar 12 V CC
Peso	Peso neto: 0,190 kg; Peso bruto: 0,414 kg
Estación interior	
Sistema operativo	Sistema operativo Linux embebido
RAM	128 MB
memoria de video	16 MB
Procesador	Procesador integrado
Estación interior	
Resolución de pantalla	480 × 272
Método de operación	Pantalla táctil capacitiva con 9 botones táctiles.
Tamaño de pantalla	Pantalla TFT a color de 4,3 pulgadas
Tipo	Pantalla TFT a color
Estación interior	
Estándar de compresión de vídeo	/
Resolución	/
Lente	/
Amplio rango dinámico (WDR)	/
Campo de visión	/
Estación interior	
Entrada de audio	Micrófono omnidireccional incorporado
Salida de audio	Altavoz incorporado
Calidad de audio	Supresión de ruido y cancelación de eco
Estándar de compresión de audio	G.711 U, G.711 A
tasa de bits de compresión de audio	64 Kps
Ajuste de volumen	Ajustable
Estación interior	
Capacidad de aviso	200
Extensiones interiores conectadas capacidad	16
Estación interior	
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Protocolo de red	TCP/IP, SIP, RTSP
Estación interior	
Interfaz de red	1 RJ-45 10/100 Mbps autoadaptativo
Estación interior	
Consumo de energía	≤ 4 W
Botón	9 botones físicos
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)
Fuente de alimentación	IEEE802.3af, PoE estándar, 12 V CC
Humedad de trabajo	Del 10% al 95% (sin condensación)
Dimensiones (largo x ancho x alto)	200 mm × 140 mm × 15,1 mm (7,9" × 5,5" × 0,6")
Dimensiones (Ancho × Alto × Profundidad)	120 mm × 120 mm × 21 mm (4,7" × 4,7" × 0,83")
Instalación	Montaje en pared, montaje en mesa

Entorno de aplicación	Interior
Nivel de protección	/
Peso	Con embalaje: 336,6 g Sin embalaje: 197,8 g
Idioma	Inglés, francés, portugués, portugués (Brasil), español, ruso, alemán, italiano, Polaco, turco, vietnamita, árabe, checo, húngaro, holandés, rumano, búlgaro, Ucraniano, croata, serbio, griego, lituano, estonio, letón, noruego, danés, Esloveno, eslovaco, sueco, finlandés, chino tradicional, mongol, hebreo, kazajo, uzbeko

Modelo disponible
DS-KIS606-P

Accesorio
Incluido



Opcional



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

