

Tarjeta Micro SD (TF) Serie C1

Introducción

La versión general de la tarjeta Micro SD (TF) de la serie C1 para el consumidor.

La tarjeta se selecciona para proporcionar un mayor rendimiento con mejores prestaciones.

Medio de almacenamiento. Hasta 92 MB/s de lectura y 50 MB/s de escritura.

Velocidad, gran compatibilidad, se utiliza ampliamente en dispositivos móviles.

teléfonos, cámaras, tabletas, etc.

Para un almacenamiento rápido de datos, también se puede utilizar para instalar una pequeña capacidad.

de archivos de sistemas de control industrial.



Modelos disponibles

HS-TF-C1(STD)/8G

HS-TF-C1(STD)/16G

HS-TF-C1(STD)/32G

HS-TF-C1(STD)/64G

HS-TF-C1(STD)/128G

HS-TF-C1(STD)/256G

Características y funciones

- Compacto y fácil de usar

Como la tarjeta de memoria flash SD más pequeña, la microSDHC/microSDXC Clase 10 es un estándar de almacenamiento escalable.

una opción adecuada para su uso en una amplia gama de tabletas, teléfonos inteligentes y cámaras. También puede

Debe utilizarse junto con otro adaptador de tarjeta de memoria flash SD para que coincida con el host SDHC/SDXC estándar.

equipo.

Bien adaptado

Resistente a golpes, a los rayos X, a altas y bajas temperaturas, puede pasar de forma segura por la máquina de rayos X del aeropuerto, se adapta ampliamente a

Diversos entornos de trabajo. Mantén tus archivos protegidos en entornos adversos.



Presupuesto

Modelo	HS-TF-C1					
Capacidad	8 GB	16 GB	32 GB	64 GB	128 GB	256 GB
Velocidad máxima de lectura	23 MB/s	92 MB/s	92 MB/s	92 MB/s	92 MB/s	92 MB/s
Velocidad máxima de escritura	10 MB/s	10 MB/s	15 MB/s	30 MB/s	40 MB/s	50 MB/s
NAND	TLC					
Formato	MicroSDHC	MicroSDHC	MicroSDHC	MicroSDXC	MicroSDXC	MicroSDXC
Dimensiones	0,59" x 0,43" x 0,04" (14,99 mm x 10,92 mm x 1,02 mm)					
Temperatura de funcionamiento	0°C 70°C					
Temperatura de almacenamiento	-25°C 85°C					
Compatibilidad	microSDHC, microSDXC, microSDHC UHS-I y microSDXC UHS-I					
Período de garantía limitada	7 años					

* **Nota:** velocidad medida, unidad MB/s. Entorno de prueba de rendimiento de disco ATTO: software, sistema, Windows Server 2008 R2, configuración CPU Intel Xeon E3-1225 v3, 8 GB DDR, 28 °C a temperatura ambiente. Diferentes hosts o entornos pueden resultar en

Resultados ligeramente diferentes.

Distributed by

HIKVISION®

Headquarters
Room 307, Unit B, Building 2,
399 Danfeng Road, Binjiang District,
Hangzhou, Zhejiang, China