



PA2-KIT

PA2-KIT es un paquete de accesorios para Fanvil SIP Intercom/Paging Gateway PA2. Incluye módulo de cámara IP, módulo de altavoz, módulo de micrófono y módulo de botones. Puede construir rápidamente equipos de intercomunicación de audio/video de alta calidad con PA2-KIT, eliminando la selección de componentes, la prueba de coincidencia y el engorroso proceso de prueba de confiabilidad.



PA2



Camera



MIC



Speaker



Button & LED

PA2-KIT

Funciones principales

Componentes de alta fiabilidad, plug and play

- Módulo de cámara 720P para lograr videollamadas HD; La altura y el ángulo de montaje de la lente se pueden ajustar para cumplir con los requisitos de varios escenarios
- Módulo de micrófono de captación de alta sensibilidad, resistente al agua y al polvo, adecuado para aplicaciones en entornos hostiles
- Módulo de altavoz de 5W/8Ω, buen desempeño en ambiente ruidoso a la demanda del alto volumen del equipo de intercomunicación
- Botón de acero inoxidable diseñado a prueba de agua y polvo con indicador LED para una mejor operación

Componente	Foto	Funciones	Características
Altavoz		<ul style="list-style-type: none"> -Altavoz con capa autoadhesiva. - Módulo a prueba de polvo, película protectora impermeable. - Altavoz de 5W/8Ω. 	<p>Altavoz 5W/80.</p> <p>El diámetro de la bocina es de 57 mm. y 13,7 mm de alto Incluye cable de protección de 150 cm.</p>
Micrófono		<ul style="list-style-type: none"> - Micrófono con capa autoadhesiva. - Módulo a prueba de polvo, película protectora impermeable - La sensibilidad del micrófono es -38dB±2. 	<p>Sensibilidad:-38dB±2,</p> <p>Voltaje de trabajo estándar: 3V, el voltaje máximo de trabajo es de 10V, Impedancias de salida ≤2.2KΩ,</p> <p>El diámetro del micrófono es de 9,7 mm. y la altura es de 4,7 mm. Incluye 150cm Alambre de blindaje.</p>
Botón		<ul style="list-style-type: none"> - Pulsador de acero inoxidable con retroiluminación. - Nivel de protección IP67, IK10. - La vida útil mecánica del botón es 200.000 veces. - La vida útil de la lámpara LED es de 400.000 horas. 	<p>El diámetro del botón es de 16 mm y la altura es de 23,8 mm. el boton es botón de acero inoxidable autorrecuperable con Alambre blindado de 150 cm.</p>
Cámara IP		<ul style="list-style-type: none"> - Módulo con capa autoadhesiva - Cámara HD 720P, soporte dual Video en directo - Alimentación por puerto LAN PA2 (12V DC) - Lente gran angular, la instalación. el ángulo se puede ajustar <p>NOTA: No conecte el inyector POE /cambiar directamente usando esta cámara módulo. será dañado</p>	<p>1. Sensor CMOS 0M 1/4"H62 color 0.1Lux@F1.2 negro/blanco 0.01Lux@F1.2</p> <p>H. 264, compatible con flujo dual, AVI</p> <p>Corriente principal: 1280*720 subtransmisión: 704*576</p>

The above specifications may be updated in the future without prior notice. All hardware/software/physical features should be based on the final shipped products. For more information, please visit: www.fanvil.com

Website: www.fanvil.com

Add: 10/F Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'an District, Shenzhen, China

Tel: +86-755-2640-2199 Fax: +86-755-2640-2618 Email: sales@fanvil.com

