



## Cable Anti Flama 18 AWG AI-18AWG-2H

Cables diseñados para sistemas de alarma contra incendios en áreas peligrosas donde la seguridad es altamente requerida durante la condición de incendio.

Estos cables están fabricados para poder funcionar entre 30 y 180 minutos en situación de incendio.

### ESPECIFICACIONES

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Modelo:</b>                       | AI-18AWG-2H  |
| <b>Conductor:</b>                    | Cobre desnudo sólido 16 AWG, Diámetro nominal: 0.04"(1.02mm) |
| <b>Dielectrico:</b>                  |  |
| <b>Tipo:</b>                         | FPL-PVC  |
| <b>Diámetro Sobre dieléctrico:</b>   | 0.060±0.004"nom.(1.52±0.10mm)                                |
| <b>Código de color:</b>              | 1.Negro                      2.Rojo                          |
| <b>Chaqueta:</b>                     |  |
| <b>Tipo:</b>                         | FPL-PVC  |
| <b>Color:</b>                        | Rojo   |
| <b>Diámetro Sobre la Chaqueta:</b>   | 0.149"±0.006"(3.80±0.15mm)                                   |
| <b>Propiedades Electricas:</b>       |  |
| <b>Clasificación de temperatura:</b> | -20 °C ~ +60 °C  |
| <b>Tensión de funcionamiento:</b>    | 300 voltios máx.   |
| <b>Capacitancia:</b>                 | 20 pf/pies nominales   |
| <b>Impedancia:</b>                   | 81 ohmios nominales  |
| <b>Resistencia CC:</b>               | 6.5 ohmios/M" a 20 °C  |

**DESCRIPCIÓN FÍSICA:**

