

DS-PDEBP2-EG2-WB

Protección contra pulsaciones accidentales

Totalmente configurable de forma remota a través de la aplicación.

Protección ambiental diaria IP66

Salto de frecuencia contra interferencias para una comunicación confiable
transmisión

Disponible como accesorio opcional de cordón y pulsera.

Especificación

Característica	
Botón	2
Protección contra manipulaciones	Ninguno
Indicador de intensidad de señal	Apoyo
Interfaz	
Indicador LED	Rojo / Verde
Transmisión	
Tecnología de transmisión	Tri-X Wireless
Método de transmisión	Comunicación inalámbrica RF bidireccional
Frecuencia de transmisión	433 MHz
Seguridad de la transmisión	Cifrado AES-128
Alcance de transmisión (espacio libre): 800 m	
Salto de frecuencia	Apoyo
Método de inscripción	Encendido, ID remoto, código QR
Características eléctricas	
Duración estándar de la batería	Hasta 3 años (tiempo en espera)
Fuente de alimentación	Funciona con pilas
Tipo de batería	CR2035 x 1
Voltaje típico	3V
General	
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Humedad de funcionamiento	Del 10% al 90%
Tasa IP	IP66
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad)	φ38 × 12 mm
Peso	13,5 g
Escenario de aplicación	Portátil

Modelo disponible

DS-PDEBP2-EG2-WB

Accesorio

Opcional

Pulsera DS-PDB-IN

Accesorio de pulsera con botón de emergencia



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq